

Программирование пульта CAME TOP 44 RGR через блок управления:

1. Для начала программирования нажмите и удерживайте кнопку PROG (CH1) на блоке управления автоматикой CAME. Дождитесь когда светодиодный индикатор начнет мигать.
2. Нажмите программируемую кнопку на Вашем пульте. После чего светодиодный индикатор должен загореться ровным светом, что свидетельствует об успешном программировании и привязке пульта к блоку управления автоматикой CAME.
3. Ваш пульт запрограммирован, поздравляем!



Программирование дополнительных пультов через "Мастер-пульт"

Для программирования нового брелка Вам понадобится ранее запрограммированный и привязанный к Вашей автоматике, через блок управления пульт (далее "Мастер-пульт").

1. В зоне действия автоматике (не далее 5 метров), нажмите и удерживайте 10 секунд самую большую кнопку на Мастер-пульте, до момента когда светодиодный индикатор на нем загорится постоянным светом.
2. В течении 20 секунд нажмите на программируемом пульте кнопку, которую необходимо запрограммировать.
3. Перед началом использования нового пульта необходимо подождать 20 секунд! Ваш пульт запрограммирован, поздравляем!

Для программирования дополнительных пультов необходимо в течении 20 секунд (пункт 2) нажать кнопки которые необходимо записать в автоматике.

