

ПРИВОД SHAFT-30/50/50PRO/60/120/200/500

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

Сведения о продукции

Электропривод DoorHan, модель _____ номер заказа _____

Технические характеристики

| № | Характеристика | Единица измерения | Shaft-30 | Shaft-50/ 50PRO | Shaft-60 | Shaft-120 | Shaft-200 | Shaft-500 |
|----|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Питающее напряжение | В/Гц | 220-240 / 50, 60 | 220-240 / 50, 60 | 380-400 / 50, 60 | 380-400 / 50, 60 | 380-400 / 50, 60 | 380-400/50,60 |
| 2 | Мощность | Вт | 300 | 370 | 350 | 700 | 800 | 1500 |
| 3 | Крутящий момент | Нм | 30 | 50 | 60 | 120 | 200 | 500 |
| 4 | Отверстие под вал | мм | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 40 |
| 5 | Длина ручной цепи | м | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 |
| 6 | Скорость вращения вала | об/мин | 32 | 24 | 32 | 22 | 22 | 12 |
| 7 | Термозащита | °С | 120 | 130 | 120 | 120 | 130 | 120 |
| 8 | Интенсивность | % | 50 | 40 | 60 | 65 | 50 | 20 |
| 9 | Максимальная масса полотна | кг | 230 | 250 | 260 | 550 | 850 | - |
| 10 | Диапазон рабочих температур | °С | -40...+55 | -25...+55 | -40...+55 | -30...+55 | -30...+55 | -20...+45 |
| 11 | Количество масла | л | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| 12 | Класс защиты | - | IP65 | IP54 | IP65 | IP44 | IP44 | IP54 |
| 13 | Вес привода (с цепью) | кг | 15 | 24 | 15 | 24 | 25 | 35 |

Комплект поставки*

После получения изделия необходимо его распаковать и произвести осмотр. Убедитесь, что оно не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

| № | Наименование | Количество |
|---|--------------|------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

*Заполняется продавцом

Свидетельство о приемке

Электропривод Shaft-30/50/50PRO/60/120/200/500, заводской номер _____

Соответствует требованиям конструкторской и нормативной документации.

Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

П.М

Изделие произведено в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Свидетельство о монтаже

Электропривод Shaft-30/50/50PRO/60/120/200/500, заводской номер _____ номер заказа _____, смонтирован в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признан годным к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады _____ / _____ /

Заказчик _____ / _____ /

Дата монтажа «___» _____ 20___ г.

Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

| № | Дата | Выполненная работа | Примечание | Организация / подпись отв. лица |
|---|------|--------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |