

РУССКИЙ

1. ОПИСАНИЕ

Светодиодная лента предназначена для подсветки рейки шлагбаума BV-5. Для подключения требуется блок питания (LED-драйвер).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 24 В
постоянного тока (DC)

Потребляемая мощность
красного свечения (5 м), Вт 19,5

Потребляемая мощность
зеленого свечения (5 м), Вт 17

Количество светодиодов на 1 м 60

Кратность резки, мм 100 (6 светодиодов)

Тип светодиода 5050RGB

Цвет свечения зеленый и красный

Минимальный радиус изгиба, мм 20

Степень защиты IP67

Рабочая температура, °C -30...+65

Рабочая влажность, % до 85 без конденсата

Масса, кг 0,3

Цвет проводов: YE — желтый (+U), BN — коричневый (зеленый свет), BU — синий (красный свет).

⚠ **Монтаж и подключения изделия должны выполняться квалифицированными (профессиональными) и обученными специалистами в соответствии с нормативными правилами охраны труда и электробезопасности.**

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантируется работоспособность изделия при соблюдении правил его хранения, транспортирования, эксплуатации. Гарантийный срок составляет 3 года.

Сделано в Китае.

Импортер в Республике Беларусь/Уполномоченный представитель изготовителя:
ООО «Алютех Воротные Системы», Республика Беларусь, 220075, Минская обл., Минский р-н, СЭЗ «Минск», ул. Селицкого, 10
Тел.: +375 (17) 330 11 00, +375 (17) 330 11 01

УКРАЇНСЬКА

1. ОПИС

Світлодіодна стрічка призначена для підсвічування рейки шлагбаума BV-5. Для підключення потрібно блок живлення (LED-драйвер).

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення 24 В
постійного струму (DC)

Споживана потужність
червоного світіння (5 м), Вт 19,5

Споживана потужність
зеленого світіння (5 м), Вт 17

Кількість світлодіодів на 1 м 60

Кратність різання, мм 100 (6 світлодіодів)

Тип світлодіода 5050RGB

Колір світіння зелений і червоний

Мінімальний радіус вигину, мм 20

Ступінь захисту IP67

Робоча температура, °C -30...+65

Робоча вологість до 85% без конденсату

Маса, кг 0,3

Колір проводів: YE — жовтий (+U), BN — коричневий (зелене світло), BU — синій (червоне світло).

⚠ **Монтаж і підключення виробу повинні виконуватися кваліфікованими (професійними) та навченими фахівцями відповідно до нормативних правил охорони праці та електробезпеки.**

3. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантується працездатність виробу при дотриманні правил його зберігання, транспортування, експлуатації. Гарантійний термін складає 3 роки.

Вироблено в Китаї.

Імпортер в Україні/Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «Алютех-К», 07400, Київська обл., м. Бровари, ул. Онікієнка, 61
Тел.: +38 (044) 451 83 65

ENGLISH

1. DESCRIPTION

LED strip is used for boom backlighting of the barrier BV-5. For setting-up you need a power supply unit (LED-driver).

2. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power supply 24 V
of direct current (DC)

Power consumption
of the red-lighting (5 m), W 19.5

Power consumption
of the green-lighting (5 m), W 17

The number of light-emitting diodes
(LEDs) per 1 meter 60

Ratio/Frequency of cutting, mm 100 (6 LEDs)

Type of LED 5050RGB

Colour of lighting green and red

Minimum bending radius, mm 20

Protection degree IP67

Working temperature range, °C -30...+65

Working humidity up to 85%
without condensate

Weight, kg 0.3

Colour of wires: YE — yellow (+U), BN — brown (green light), BU — blue (red light).

⚠ **Device mounting and setting-up must be carried out by qualified (professional) and instructed specialists in accordance with workplace and electric safety rules.**

3. WARRANTY OBLIGATIONS

Operability of the product is guaranteed if the rules of its storage, transportation and operation are observed. The guaranteed service life is 3 years.

Made in China.

Importer to the EU/Authorized representative of the manufacturer:
ALUTECH Systems s.r.o., 348 02, Czech Republic, Bor u Tachova, CTPark Bor, Nova Hospoda 19, D5-EXIT 128
Phone/fax: +420 374 6340 01
e-mail: info@cz.alutech-group.com



03.2021

